

CON ROSCA

Art. 401

CON BRIDA

Art. 402

FILTRO TIPO "Y"

Hº Fº, Bronce ó Aº Fº



EN SUS VERSIONES DE EXTREMOS ROSCADOS Y CON BRIDAS

CONDICIONES DE TRABAJO SEGUN NORMAS:

10,5 kg/ cm² (150 lb./ pul²). Con vapor saturado o seco.

21 kg/cm² (300 lb./ pul²). Con agua fría, aceite o combustible. En construcciones de bronce o acero

Sus dimensiones soportan las mayores exigencias en cuanto a normas. Su diseño permite una fluidez adecuada y sus secciones son de gran espesor, logrando una mayor resistencia por sobre normas de seguridad.

CARACTERISTICAS GENERALES:

FILTRO CON ROSCA

	DENOMINACION	BRONCE FUNDIDO	HIERRO FUNDIDO	ACERO FUNDIDO
1	TAPA	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB ó Inoxidable
2	CANASTO	Ac. / Inox.	Ac. / Inox.	Ac. / Inox.
3	CUERPO	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB ó Inoxidable


FILTRO CON BRIDAS

	DENOMINACION	BRONCE FUNDIDO	HIERRO FUNDIDO	ACERO FUNDIDO
1	BULON O ESPARRAGO	ASTM A 193-B7 ó SAE 1040	ASTM A 193-B7 ó SAE 1040	ASTM A 193-B7 ó SAE 1040
2	TUERCA	ASTM A 194 - 2H ó SAE 1040	ASTM A 194 - 2H ó SAE 1040	ASTM A 194 - 2 H ó SAE 1040
3	TAPA	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB ó Inoxidable
4	JUNTA	Amianto Grafitado	Amianto Grafitado	Amianto Grafitado
5	CANASTO	Ac. / Inox.	Ac. / Inox.	Ac. / Inox.
6	CUERPO	ASTM B-62	ASTM A 126-B	ASTM A 216 WCB ó Inoxidable

CONSTRUCCION

FILTRO CON ROSCA: De 1/2" a 2"

FILTRO CON BRIDAS: De 2" a 10"



Transit Flow S.R.L.
Suministros para el Transporte de Fluidos

Esteban de Luca 5570 - (1805) Carapachay - Vicente López
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (011) 4756-0640 / 4509-6496
e-mail: ventas@transitflow.com.ar transitflow@arnetbiz.com.ar