

Fluid Sealing Products Worldwide




Láminas Comprimidas NA

Consultar gráfico P x T y compatibilidad química para la correcta aplicación del producto*.



U60NA - Fibra Inorgánica y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 430° C
	Máxima: hasta 550° C
Presión	Uso continuo: hasta 102 bar
	Máxima: hasta 150 bar
Color: Negra También disponible con malla metálica	



NA1092 - Fibra Aramida / Grafito y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 270° C
	Máxima: hasta 400° C
Presión	Uso continuo: hasta 70 bar
	Máxima: hasta 130 bar
Color: Negra	



NA1040 - Fibra Celulosa y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 200° C
	Máxima: hasta 210° C
Presión	Uso continuo: hasta 20 bar
	Máxima: hasta 50 bar
Color: Roja También disponible con malla metálica	



NA1060 - Fibra Aramida y NBR / SBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 270° C
	Máxima: hasta 380° C
Presión	Uso continuo: hasta 50 bar
	Máxima: hasta 70 bar
Color: Blanca	



NA1100 - Fibra Carbono y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 270° C
	Máxima: hasta 450° C
Presión	Uso continuo: hasta 70 bar
	Máxima: hasta 130 bar
Color: Negra También disponible con malla metálica	



NA1002 - Fibra Aramida y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 240° C
	Máxima: hasta 400° C
Presión	Uso continuo: hasta 50 bar
	Máxima: hasta 110 bar
Color: Verde También disponible con malla metálica	



NA1000M - Fibra Aramida y NBR

Temperatura	Uso continuo: hasta 200° C
	Máxima: hasta 380° C
Presión	Uso continuo: hasta 40 bar
	Máxima: hasta 100 bar
Color: Verde	



NA1085 - Fibra Aramida y Hypalon®

Temperatura	Uso continuo: hasta 200° C
	Máxima: hasta 240° C
Presión	Uso continuo: hasta 50 bar
	Máxima: hasta 70 bar
Color: Azul	

Suministro Láminas Comprimidas

Dimensiones (mm) Hojas de 1500 x 1600 o 1500 x 3200

Espesores (mm) 0,4 a 6,4 (con inserción de tela metálica - 0,8 a 6,4)

Otros espesores bajo consulta.

* Solicite esas informaciones a la Ingeniería de Aplicación de Productos Teadit por el email: ingenharia.de.produtos@teadit.com.br

Productos en PTFE Expandido



TEADIT SH

Placa	
Límites de Temp. (°C):	
Máxima. 270	Mínima. -240
Máx. Pressão (bar): 200	pH: 0 - 14




TEADIT 24B

Juntas Adesiva	
Límites de Temp. (°C):	
Máxima. 270	Mínima. -240
Máx. Presión (bar): 200	pH: 0 - 14

Suministro del TEADIT SH

Dimensión de las Placas (mm)	1500 x 1500
Espesor de las Placas (mm)	1,5 - 3,0 - 6,0
Aprobaciones y tests: TA-Luft, FDA, FMFA	



TEADIT 2024

Cordón	
Límites de Temp. (°C):	
Máxima. 250	Mínima. -100
Máx. Presión (bar): 20	pH: 0 - 14

Suministro del TEADIT 24B

Ancho x Espesor	3x1,5	5x2,0	7x2,5	10x3,0	12x4,0	17x6,0	20x7,0	25x10
Largo (m)	30	25	15	15	10	10	10	10

Suministro del TEADIT 2024

Medida (mm)	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Largo (m)	10,0	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Aprobaciones y Tests: FDA, BAM, DVGW, WRc